

BETON COLORE

Définition :

Le béton coloré est un béton teinté dans la masse pour la réalisation de dalles, garages, trottoirs et d'accès piétons



Quand l'Industriel se met à votre service...

Caractéristiques :

- ◆ Conforme à la norme NF EN 206/CN.
- ◆ Granulométrie : Dmax 16.
- ◆ Résistance à la compression : C20/25 minimum.
- ◆ Consistance : S3 / S4
- ◆ Nous recommandons l'emploi de fibres polypropylènes (*)
- ◆ Colorants : Noir, ocre, rouge, jaune, brun et beige.

AVANTAGES :

**GRANDE DURABILITE
PEUT ETRE ANTI-DERAPANT
PEUT ETRE BALYE OU TALOCHE**

Domaine d'utilisation :

- ◆ **Aménagement publics** : Réalisation de zones piétonnes, de trottoirs, parvis, places, ronds-points, pistes cyclables, passages piéton, etc.
- ◆ **Aménagements privés** : Allées, voies d'accès, abords, terrasses de maisons individuelles, descente de garage, etc.

Préparation du chantier :

- ◆ Préparer un calepinage avec des joints de fractionnement calés au mortier. Les joints peuvent être réalisés en pavés, en pierre, en brique, etc.
- ◆ Protéger les abords avec un film ou un produit de protection.
- ◆ Préparer des joints de dilatation autour des obstacles fixes.
- ◆ Veillez à bien calculer la quantité de béton nécessaire afin d'indiquer le volume exact à livrer lors de la commande.

Mise en oeuvre :

- ◆ Ne pas ajouter d'eau.
- ◆ Faire malaxer la toupie à grande vitesse pendant 1min/m3 dès l'arrivée du camion sur le chantier. Commencer ensuite la mise en œuvre sans attendre.
- ◆ Si absence de polyane, inonder le support à refus.
- ◆ Répartir le béton au râteau ou à la raclette et finir le niveau à la règle.
- ◆ Lisser le béton à la lisseuse métallique ou à la taloche. La surface doit être fermée et ne pas présenter de bosses ou de vagues.
- ◆ Si la finition balayée, commencer dès que le durcissement le permet.
- ◆ Veiller à bien baliser la zone pour éviter tout passage sur le béton frais.
- ◆ Veiller à protéger le béton contre tout risque de dessiccation trop rapide.

(*) Colorant et fibres selon tarif en vigueur. Des échantillons colorés sont disponibles auprès de notre service commercial

CARAYON – Usine de la Lauze – BP 289 – 81209 MAZAMET CEDEX
tel : 05 63 98 66 66 – fax : 05 63 98 99 99

www.carayon.com

Ces informations sont données en toute bonne foi sur la base des connaissances disponibles à la date de rédaction de ce document.
Elles ne sauraient engager notre responsabilité ou constituer toute garantie de notre part. Photos non contractuelles

juin 2010